

XP-T837L

热敏票据打印机

THERMAL PRINTER

POS
PRINTER



产品特性

- 300 毫米/秒低噪音、高速打印
- 简体/繁体可通过指令自由转换
- 自带壁挂功能，支持重打功能
- 支持排队功能，支持页模式打印
- 支持跨网段修改 IP 地址
- 支持 58mm、80mm 纸卷切换打印
- 支持 NVLOGO 下载图片打印（图片格式为 BMP）
- 支持 IAP 在线升级，省时、省心
- 支持打印头过温保护功能，让打印头的寿命更长久
- 带自动切纸功能，支持防卡刀功能，防止卡刀
- 支持来单提示及错误报警功能
- 支持免丢单功能，防止丢单
- 支持多种一维条码打印，支持 QR CODE、PDF417 格式二维码打印
- 兼容 ESC/POS 命令，支持 Linux 系统驱动，高级 OPOS 驱动。
- 易装纸结构设计，方便装纸
- 带有缺纸检测，黑标检测定位功能（检测位于纸中间黑标），自动上纸功能
- 标配中文简体 GB18030 大字体，简体中文、繁体中文、韩文、日文及 19 种国际语言可选
- 强大的图形自定义、字符自定义打印命令可实现清晰、美观打印
- 产品通过了 3C、FCC、CE、CB 等测试认证

应用领域

- 银行
- 商场
- 后厨
- 医院
- 外卖
- 超市



POS PRINTER

Xprinter 芯烨

技术参数

打印

型号	XP-T837L
打印方式	直接行式热敏
打印速度	300mm/s
打印宽度	72mm
纸卷宽度	79.5±0.5mm Φ80mm
打印纸厚	0.06-0.08mm
打印密度	576 点/行或 512 点/行
出纸方式	上出纸
字符大小	ANK 字符, FontA: 1.5x3.0mm (12×24 点) FontB: 1.1x2.1mm (9×17 点) 简/繁体: 3.0x3.0mm (24×24 点)
行间距	3.75 毫米 (可用命令调整)
接口类型	U 串口+USB+网口 (蓝牙/WIFI 选配)
纸存在探测	光电传感器
黑标定位	支持

条码字符

条码类型	一维码: UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) /JAN8 (EAN8) /CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
扩展字符表	二维码: QR CODE、PDF417 PC347 (Standard Europe)、Katakana、PC850 (Multilingual)、PC860 (Portuguese)、PC863 (Canadian-French)、PC865 (Nordic)、West Europe、Greek、Hebrew、East Europe、Iran、WPC1252、PC866 (Cyrillic#2)、PC852 (Latin2)、PC858、IranII、Latvian、Arabic、PT151 (1251)

缓冲

NV FLASH 缓冲	256 K Bytes
输入缓冲	4M

电源

电源适配器	输入: AC 100-240V、50-60Hz 输出: DC 24V/2.5A
打印机输入电压	DC 24V/2.5A
钱箱控制	DC 24V/1A

切刀

自动切刀	半切
------	----

寿命

可靠性	打印头寿命: 150 公里 切刀寿命: 150 万次
-----	----------------------------

环境要求

工作环境	温度: 0~45°C, 湿度: 10~80% (不结霜)
存储环境	温度: -10~60°C, 湿度: 10~90%

环境指令

操作环境	Windows /Linux
打印命令	兼容 ESC/POS 命令

物理特性

重量	约 1.0 千克 (不含纸卷)
外观尺寸	178 毫米×140 毫米×131.5 毫米 (长×宽×高)



支持 IAP 在线升级，省时、省心



带自动切纸功能
支持防卡刀功能，防止卡刀



支持壁挂功能

